

2.ETAPA

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 ICO : 250906524 DIČ: CZ250906524
Město:ORAD: PRAHA 1	STAV:ORAD: PRAHA 1		
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1		STUPER: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ OPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTORŮ OBJEKTU ZA ÚCELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF	DATUM: 12/2019	FORMÁT: 12A4	
MÍSTO: STAVBY: Objekt MZe CR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1	ZK.CÍSLO:	ARCH.CÍSLO:	
OBSAH VÝKRESU: NOVÁ SKLADBA PODLAH - PŮDORYS	MEŘÍTKO: 1:50	CÍSLO VÝKRESU: 9.	

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- STÁVAJÍCÍ ŽIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ DOZDÍVANÉ PŘÍČKOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA - SKLADBA PODLAHY :

- VINYL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm (PŘÍPADNĚ KER.DLAŽBA)
 - BETON S PLASTIFIKÁTOREM TL.45mm (min.tloušťka nad potrubím REHAU)
 - POTRUBÍ PRO PODL.VYTÁPĚNÍ REHAU RAUTHERM ø 16 x2
 - SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA (BEZ IZOLACE)
 - IZOLACE PODLAHY PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 150 V TL.100mm
 - VYROVNÁVACÍ PODSYP PODLAHY FERMACELL TL.20-60mm
 - OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK obj.hm. 300g/m2
 - STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ ŠTERKA REMMERS
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- VINYL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm (PŘÍPADNĚ KER.DLAŽBA)
 - BETON S PLASTIFIKÁTOREM TL.45mm (min.tloušťka nad potrubím REHAU)
 - POTRUBÍ PRO PODL.VYTÁPĚNÍ REHAU RAUTHERM ø 16 x2
 - SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA (BEZ IZOLACE)
 - IZOLACE PODLAHY DEKPIR FLOOR 022 TL.60mm
 - VYROVNÁVACÍ PODSYP PODLAHY FERMACELL TL.20-40mm (V PROSTORU č.10 BEZ PODSYPY)
 - OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK obj.hm. 300g/m2
 - STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ ŠTERKA REMMERS
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - VINYL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm (PŘÍPADNĚ KER.DLAŽBA)
 - SAMONIVELAČNÍ ŠTERKA 0-10mm
 - V PROSTORU 1 2 13 VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 - DO TL.60mm, V PROSTORU SCHODIŠTĚ viz.ŘEZY 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY - BUDOU ODSEKÁNY HRUBÉ NEROVNOSTI
- VINYL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm (PŘÍPADNĚ KER.DLAŽBA)
 - BETON S PLASTIFIKÁTOREM TL.35mm (min.tloušťka nad potrubím REHAU)
 - V RÁMCI BETONÁŽE BUDE PRO ZVÝŠENÍ PEVNOSTI PODKLADU VLOŽENA SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINA
 - POTRUBÍ PRO PODL.VYTÁPĚNÍ REHAU RAUTHERM ø 16 x2
 - SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA (BEZ IZOLACE)
 - IZOLACE PODLAHY DEKPIR FLOOR 022 TL.20mm
 - OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK obj.hm. 300g/m2 (V MÍSTECH S ŽIVIČNOU IZOLACÍ)
 - V ČÁSTI STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ ŠTERKA REMMERS
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- PODLAHA PŘED NÁKLADNÍM VÝTAHEM (STROP VÝTAHOVÉ ŠACHTY):
 - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY NAD OCEL PROFILY IČ.16 BUDE VYROVNÁN BETONEM C12/15 v TL.50-100mm

